

MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA FARMÁCIA UNIDADE BÁSICA CIDADE ALTA

OBRA: **Reforma Farmácia e Recepção.**
LOCAL: Rua Guarani, Cidade Alta - Charrua - RS
ÁREA: 47,6 m²
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Charrua

OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever especificações sobre a reforma da Farmácia da Unidade Básica de Saúde, contemplando a troca de piso, fechamento de janela, pintura, troca de forro, instalações elétricas. As salas serão modificadas, e será contemplado um local para depósito dos remédios.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Primeiramente deverão ser retirados pisos, janela, portas e forro. Os entulhos deverão ser transportados e dispostos em local adequado pela empresa contratada.

2. PAVIMENTAÇÃO

SALAS INDICADAS EM PLANTA (FARMÁCIA, CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO E DEPÓSITO DE REMÉDIOS E RECEPÇÃO).

2.1- Piso porcelanato: nesses locais onde o piso será removido, deverá ser colocado piso porcelanato acetinado de boa qualidade, dimensões mínimas de 45x45cm. Se necessário deverá ser refeito o contrapiso das salas.

2.2.1- As placas cerâmicas (porcelanato) deverão ser assentadas sobre o contrapiso limpo, garantindo que, as mesmas não fiquem soltas.

2.2.2- Deverão ser utilizados espaçadores plásticos em formato de cruz para manter distâncias iguais entre as placas. O assentamento da cerâmica requer delicadas batidas, feitas repetidas vezes com o martelo de borracha. A argamassa a ser utilizado é do tipo AC-III.

2.2.3- O rejunte deverá ser colocado após no mínimo 3 (três) dias da colocação da cerâmica. No preparo do rejunte deverão ser rigorosamente seguidas às instruções do fabricante. A massa deve ser homogênea e levemente densa, jamais podendo ficar com a consistência de pasta líquida. A cor do rejunte será definida pelo proprietário. Antes da secagem do rejunte deverá ser feita a remoção do excesso de massa e da sujeira superficial com um pano seco.

4. PINTURA

Todas as paredes das respectivas salas serão pintadas com tinta acrílica. Serão passados duas demãos de massa acrílica nas paredes, deverá lixada até que a massa fique lisa e homogênea. Após a massa acrílica será passado selador. A tinta será acrílica de boa qualidade, semi brilho, duas demãos.

5. FORRO

5.1- O forro existente em madeira será substituído por forro de PVC branco, sem friso.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão refeitas as instalações das salas a serem reformadas, seguirão as normas vigentes de instalações elétricas. Serão utilizados eletrodutos rígidos. As lâmpadas serão do tipo plafon em led, conforme projeto elétrico, irão esperas de ar condicionado nas salas da farmácia e atendimento farmacêutico.

Charrua, 24 de agosto de 2022.

Greice Spadari Kesterke
Engenheira Civil Crea RS 158.910